




ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

КАТАЛОГ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



О КОМПАНИИ

Компания INEX создана в 2007 году группой специалистов-инженеров, имеющих большой опыт в проектировании и производстве чистых помещений для фармацевтических, биотехнологических, медицинских и иных нужд.

В числе главных применяемых INEX критериев качества работы – внимание к деталям и индивидуальность подхода. В нашей команде работают специалисты высшей квалификации с многолетним опытом создания чистых помещений различного назначения и работы на производстве. В профессиональной среде специалисты, работающие в INEX, пользуются заслуженным высоким авторитетом. Наша команда постоянно совершенствуется и обновляет свой опыт в соответствии с самыми передовыми мировыми технологическими и научными инновациями.


В составе Компании INEX действуют проектное, монтажное и научно-производственное подразделения, имеется 1500 м² производственных площадей. Наша проектная группа включает профессионалов в области архитектуры и дизайна рабочих конструкций, механического и электрического оборудования, специалистов в области стандартизации и наладки его работы. Разработчики, ориентированные на результат, ведут каждый наш проект от самого начала до самого конца, полноценно участвуя не только в проектировании, но и во всех этапах работы вплоть до сдачи объекта заказчику. Мы поддерживаем рабочие отношения с лучшими отечественными и мировыми производителями оборудования, поэтому оснащение наших проектов ведется на самом высоком качественном уровне в соответствии с задачами и пожеланиями заказчика.



КОМПАНИЯ INEX: МЫ ДЕЛАЕМ ИННОВАЦИИ ДОСТУПНЫМИ! НАША МИССИЯ

Развитие и внедрение передовых инновационных технологий в процессе проектирования и производства современных чистых помещений силами команды профессионалов высокого класса.





ЛИНОЛЕУМ




Описание

INEX Cleanroom использует один из лучших линолеумов для чистых помещений. Он устойчив к обработке моющими средствами, антистатический, износостойкий.

Характеристики

Токопроводящий линолеум плиточный, гомогенный. Толщина - 1,7мм. Устойчивость к истиранию: Т. Электросопротивление: $<10^6$ Ом. Размер: 608*608мм. Класс пожарной безопасности: КМ2.

Токорассеивающий линолеум плиточный, гомогенный, 1,7мм; рулонный, гетерогенный, 2,0 мм. Устойчивость к истиранию: Т. Электросопротивление: $<10^9$ Ом. Размер: 608*608 мм. Класс пожарной безопасности: КМ2. Варианты: рулонный линолеум.



ФАЛЬШПОЛ INEX



Плита глухая
без покрытия



Плита перфорированная
с покрытием

Описание

Фальшпол Inex Clearroom состоит из плит перфорированного или глухого исполнения, стоек с регулируемой платформой, стрингеров и монтажных материалов.

Характеристики

Плита фальшпола выполнена из окрашенного металла. Стандартный размер: 600*600мм. Исполнение линолеума: токопроводящее, токорассеивающее. Допустимая распределенная нагрузка – 1641 кг/м², допустимая сосредоточенная нагрузка – 363 кг. Толщина стали – 2 мм. Группа истираемости: Т. Класс применения: 43. Свойства покрытия: токопроводящее: 10⁴ – 10⁶ Ом, токорассеивающее: 10⁶ – 10⁹ Ом.



Плита глухая – 17,9кг
Плита перфорированная – 16,7кг



Возможна окраска
в другие цвета
по согласованию



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

+7 495 136 56 01

info@inexcr.com

**г. Москва, ул. Песчаный Карьер, д. 3,
стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30**

В виду постоянного совершенствования технологий производства, «Innovation expert clean rooms»® имеет право в одностороннем порядке и безпредварительного уведомления заменить/изменить часть параметров изделия не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики готовой продукции.