




ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

КАТАЛОГ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



О КОМПАНИИ

Компания INEX создана в 2007 году группой специалистов-инженеров, имеющих большой опыт в проектировании и производстве чистых помещений для фармацевтических, биотехнологических, медицинских и иных нужд.

В числе главных применяемых INEX критериев качества работы – внимание к деталям и индивидуальность подхода. В нашей команде работают специалисты высшей квалификации с многолетним опытом создания чистых помещений различного назначения и работы на производстве. В профессиональной среде специалисты, работающие в INEX, пользуются заслуженным высоким авторитетом. Наша команда постоянно совершенствуется и обновляет свой опыт в соответствии с самыми передовыми мировыми технологическими и научными инновациями.


В составе Компании INEX действуют проектное, монтажное и научно-производственное подразделения, имеется 1500 м² производственных площадей. Наша проектная группа включает профессионалов в области архитектуры и дизайна рабочих конструкций, механического и электрического оборудования, специалистов в области стандартизации и наладки его работы. Разработчики, ориентированные на результат, ведут каждый наш проект от самого начала до самого конца, полноценно участвуя не только в проектировании, но и во всех этапах работы вплоть до сдачи объекта заказчику. Мы поддерживаем рабочие отношения с лучшими отечественными и мировыми производителями оборудования, поэтому оснащение наших проектов ведется на самом высоком качественном уровне в соответствии с задачами и пожеланиями заказчика.



КОМПАНИЯ INEX: МЫ ДЕЛАЕМ ИННОВАЦИИ ДОСТУПНЫМИ! НАША МИССИЯ

Развитие и внедрение передовых инновационных технологий в процессе проектирования и производства современных чистых помещений силами команды профессионалов высокого класса.





СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ INEX



Описание

Самонесущие трёхслойные сэндвич-панели Inex Clearroom используются для создания перегородок в чистых помещениях.

Характеристики

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Стандартное покрытие: 25 мкр. Возможно покрытие – 120 мкр. Стандартная толщина панели: 50 мм, 80 мм, 100 мм. Ширина – 1200 мм. Высота панели: от 1 до 12 м. Наполнение: минеральная вата, пенополиизоцианурат (PIR).

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



50мм - 14,1 кг/м²
80мм - 17,4 кг/м²
100мм - 19,6 кг/м²



Возможен
нестандартный размер
по согласованию



ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ПАНЕЛЬ **INEX**



Описание

Предназначена для забора воздуха из чистого помещения. В воздухозаборную панель встраиваются: патрубок и перфорированная решётка.

Характеристики

Выполнена из оцинкованной окрашенной стали. Стандартные размеры: высота – 3000 мм, ширина – 600 мм, толщина – 50 мм. Диаметр патрубка – 160 мм. Возможна установка фильтра в решётку – G4.

Цвета




RAL 9003
Сигнальный белый



Около 50 кг



Возможен
нестандартный размер
по согласованию



ГИПСОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ **INEX**



Описание

Используются для облицовки стен. Наиболее экономичный вариант создания контура чистых помещений. Как правило, используются для облицовки наружных стен. Соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002.

Характеристики

Материал изготовления: гипсокартонный лист, оцинкованная окрашенная сталь толщиной 0,55 мм. Стандартная толщина полимерного покрытия – 25 мкр.

Толщина панели: 13,5 мм.


Горючесть по ГОСТ 30244: Г1

Воспламеняемость по ГОСТ 30402: В2

Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044: Д1

Токсичность по ГОСТ 12.1.044: Т1

Водопоглощение: не более 10%



ГИПСОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ **INEX**



Характеристики

Крепление: скрытое – Inex, под омега профиль.

Стандартный размер панели: 3000 (h)*1200*13,5 мм.

Альтернативные варианты комплектаций:

- оцинкованная окрашенная сталь толщиной 0,7 и 1,0 мм;
- водостойкий гипсокартонный лист;
- порошковое покрытие оцинкованной стали 100 мкр.;
- специальное покрытие 120 мкр. (цвет только RAL 9003);
- другой цвет по каталогу RAL для покрытия 25 и 100 мкр.;
- уменьшение высоты панели.

Цвета



RAL 9002
Светло-серый



RAL 9003
Сигнальный белый



Возможна окраска
в другие цвета
по согласованию



14 кг/м²



Возможен
нестандартный размер
по согласованию



ГИПСОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ **INEX**



Описание

Каркасная система предназначена для создания перегородок в чистых помещениях. Основа системы – алюминиевый профиль. Легко создаётся любая планировка помещений. В каркасе удобно прокладывать различные коммуникации, например, электрику.

Характеристики

Профиль: алюминий. Заполнение стоек: гипсометаллические панели, закалённое стекло.
Толщина каркаса – 80 мм.
Максимальная высота – 4000 мм.

Цвета



RAL 9003
Сигнальный белый



Индивидуально



Возможен
нестандартный размер
по согласованию



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Добро пожаловать в inexcr.com!

+7 495 136 56 01

info@inexcr.com

**г. Москва, ул. Песчаный Карьер, д. 3,
стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 30**

В виду постоянного совершенствования технологий производства, «Innovation expert clean rooms»® имеет право в одностороннем порядке и безпредварительного уведомления заменить/изменить часть параметров изделия не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики готовой продукции.